

visioncomfort CKA

Technische Daten

TYPE	CKA 6	CKA 10
Nennleistung	6,0 kW	10 kW
Leistungsbereich	2,3 - 7,8 kW	3,0 - 12,0 kW
Brennstoff	Holzpellets ÖNORM M 7135 bzw. DINplus	
Geräteregelung	Modell visioncontrol, modulierende Mikroprozessorregelung mit Thermosensor, flexibel erweiterbar mit z.B. Außentemperaturregler, Fernbedienung	
Maße (hxbxt)	ca. 1050 x 600 x 700 mm (h mit großer Aschebox = ca. 1350 mm)	
Kesselgewicht	ca. 160 kg	ca. 160 kg
Wirkungsgrad	bis 94 %	
Kamin	Rauchrohrstutzen Ø	100 mm
	Temperatur Nennlast	140 - 160°C
	Zugbedarf	0,05 - 0,15 mbar
Kesselwasservolumen	ca. 20 l	
Feuerung, Brennkammer Pellets	Fallschacht-Rostfeuerung, Feuerfestbeton	
Dauerbetrieb, Rostreinigung	patentierte, automatische Entschlackung und Entaschung mit Edelstahl-Kammrost	
Zündung	automatisch über sparsame, elektrische Widerstands-Glühzündung (ca. 270 W)	
Aschebehälter	2,8 l (bzw. 50 l bei untenliegender, erweiterter Aschebox)	
Integrierter Vorratsbehälter	ca. 50 l (35 kg)	
Brenndauer einer Behälterfüllung	je nach Leistungsabnahme, max. bis zu 70 Stunden	
Automatische Befüllung	optional, flexible Brennstoffzufuhr mit den Pellets-Fördersystem visionconvey AIR (Saugförderer)	
Rücklaufanhebung (RLA)	optional einbaubar (Mindest RL-Temp. 55°C)	
Sicherheitsfunktionen	Steigschnecke, Fallschacht, Zellradschleuse, sowie STB	
Zubehör	Automatische Brennstoffzufuhr, Raumgerät/Fernbedienung, Rücklaufanhebung, etc.	
Dienstleistung	Inbetriebnahme, Service und Wartung (Wartungsvertrag)	
Empfohlene Mindestlaufzeit pro Startvorgang / Zündung	1,5 h (in der Regel nur in Kombination mit einem Pufferspeicher möglich); bitte wenden Sie sich an Ihren autorisierten SHT Fachpartner	



Vertrieb durch unsere SHT Partnerfirma: